

**MATERIALI TECNICI PER L'INDUSTRIA**

GIMAS s.r.l.  
Via V.Bachelet, 23/25 - Loc. Crocetta  
29027 S.Polo di Podenzano (PC)  
Tel. 0523-558466 (2 linee r.a.) - Fax 0523-558488  
Web: www.gimas.it - Email: info@gimas.it

GIMAMID 900 POM C  
GIMAMID 1400 PETP  
GIMAMID 1400T PETP+PTFE  
GIMAMID 1500 PEEK

**BARRE TONDE PIENE diametro in mm – peso Kg/m**

Lunghezza standard: 1000 mm  
Possibile anche 2000 mm e 3000 mm.

GIMAMID		900	1400	1400T	1500
Diam.	Tolleranza	900 nero	1400 nero		
		Peso appros.	Peso appros.	Peso appros.	Peso appros.
6	+0,1/+0,4	0,047	-	-	0,043
8	+0,1/+0,5	0,083	R 0,08	-	-
10	+0,1/+0,5	0,127	0,122	0,124	0,117
12	+0,2/+0,7	0,185	R 0,179	-	-
14	+0,2/+0,7	0,248	R 0,239	-	-
15	+0,2/+0,7	0,283	0,273	0,277	0,261
16	+0,2/+0,7	0,32	-	-	-
18	+0,2/+0,7	0,41	R 0,4	-	-
20	+0,2/+0,7	0,50	0,48	0,49	0,46
22	+0,2/+0,9	0,61	R 0,59	-	-
25	+0,2/+0,9	0,77	0,75	0,76	0,71
30	+0,2/+0,9	1,10	1,06	1,07	1,01
35	+0,2/+1,1	1,51	R 1,46	1,48	-
40	+0,2/+1,1	1,95	1,88	1,91	1,79
45	+0,3/+1,3	2,47	R 2,38	-	-
50	+0,3/+1,3	3,03	2,92	2,97	2,79
55	+0,3/+1,3	3,64	R 3,51	-	-
60	+0,3/+1,6	4,37	4,21	4,27	4,02
65	+0,3/+1,6	5,10	R 4,92	-	-
70	+0,3/+1,6	5,90	5,69	5,78	-
75	+0,3/+1,6	6,75	R 6,51	-	-
80	+0,4/+2,0	7,74	7,46	7,57	7,12
85	+0,4/+2,0	8,70	R 8,39	-	-
90	+0,5/+2,2	9,77	9,42	9,56	-
95	+0,5/+2,2	R 10,86	-	-	-
100	+0,6/+2,5	12,08	11,65	11,82	11,11
110	+0,7/+3,0	14,67	14,15	14,36	-
120	+0,8/+3,5	17,53	16,91	17,16	16,15
125	+0,8/+3,5	18,98	-	-	-
130	+0,8/+3,5	20,49	19,76	20,05	-
135	+0,8/+3,5	R 22,05	-	-	-
140	+0,9/+3,8	23,77	R 22,93	23,26	21,87
150	+1,0/+3,8	27,19	26,23	26,61	25,05
160	+1,1/+4,2	30,98	R 29,88	-	-
170	+1,1/+4,5	34,99	-	-	-
175	+1,2/+5,0	R 37,23	-	-	-
180	+1,2/+5,0	39,33	R 37,94	-	-
190	+1,2/+5,0	43,70	-	-	-
200	+1,3/+5,5	48,53	R 46,81	-	-
210	+1,4/+5,8	53,52	-	-	-
220	+1,4/+5,8	R 58,58	-	-	-
230	+1,4/+5,8	63,89	-	-	-
250	+1,5/+6,2	75,43	-	-	-
260	+1,5/+6,2	R 81,63	-	-	-
280	+1,6/+6,5	R 94,32	-	-	-
300	+1,8/+8,0	R 109,00	-	-	-

R= In colore nero fornibile solo su richiesta